



Magnum Isoplate torna possível a introdução de isolamento extra aonde a altura da estrutura é muito limitada. Por causa das propriedades de resistência à compressão das placas de isolamento, o sistema de aquecimento de piso (MAGNUM Mat) utilizado em pavimento cerâmico, pode ser colocado directamente no topo utilizando fita adesiva. MAGNUM Isoplate aumenta as propriedades de isolamento, aumenta os tempos de rendimento e de reacção do sistema de aquecimento de piso que foi instalado. As propriedades de isolamento do Isoplate resultam num menor consumo de energia.

10 mm MAGNUM Isoplate, Espuma rígida de Poliestireno, 5 placas 60 cm x 100 cm
6 mm MAGNUM Isoplate, Espuma rígida de Poliestireno, 8 placas 60 cm x 100 cm

Resistência ao fogo
Resistência a água

DIN 4102 material class B1
absorção água > 0.5% depois de 28 dias,
debaixo de água e de acordo DIN53 421
-30 até +70 °C
0.035W/mK de acordo DIN 4108
> 0.20 N/mm² de acordo
DIN 52 615

Temp. Utilização
Isolamento
Resistência compressão



Propriedades

- Resistente à humidade e apodrecimento
- A prova de fogo
- Absorção de humidade muito baixa
- Adequado para o MAGNUM Mat